

設置タイプ

設置型100V中型ポンプ



設置型100V小型ポンプ



ポンプレスユニット



設置型(水量20ℓ/min)



ポータブルタイプ

キャリー式/背負い式



製品名	設置型100V中型ポンプ	設置型100V小型ポンプ	ポンプレスユニット	設置型(水量20ℓ/min)	キャリー式/背負い型
概要	尿石除去に実績あり 小便器5~10器程度のトイレ用	現在開発中 設置個所が狭い場合に対応 小便器1~5器程度での活用を想定	水道圧・水流のみでUFBを発生 尿石除去/洗浄に活用可能 メンテナンスフリー ※今後装置にカバーが装着される予定です	多くの水量が必要な場所用 大規模トイレの尿石除去の他、養殖 や栽培、工業用途でも活用可能	水道水を注ぐだけでUFB水を生成 ミストノズルからUFB水を噴霧 洗浄に活用可能
活用が想定される箇所	公共施設/商業施設 等	公共施設/商業施設/飲食店 等	電源の使用が困難な施設 等	公共施設/商業施設/工場 等	清掃/洗浄が必要な箇所全般
タイプ	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	配管接続	三相AC200V 50/60Hz	充電式リチウムイオンバッテリー
動力	300Wモーター	100Wモーター	なし	3.7KWモーター	100Wモーター
寸法概略(mm) (幅×奥行×高さ)	435×325×285	190×330×180	250×40×180 仕様確定後、再度ご連絡	920×510×890	【キャリー式】450×433×921 【背負い型】290×390×570
重量(Kg)	16.2	5.6	0.8 仕様確定後、再度ご連絡	75.0	【キャリー式】9.5 【背負い型】7.0
圧力(MPa)	2	2	0.3 ※一般的な水道圧	2~3	2
水量(ℓ/min)	2	1.4	7 ※0.3MPa時	20	1.4
UFB濃度(億個/ml)	2.9億個/1ml(2MPa時)	2.9億個/1ml(2MPa時)	1億個/1ml(0.3MPa時)	4億個/1ml(3MPa時)	2.9億個/1ml(2MPa時)
吐出後継	G1/4	G1/4	G1/2	G1/2	G1/4
その他備考	水道直結(流れ込み)専用 流量制御センサー付き ※状況によって、センサー無しもご 用意可能	開発中:計画値	水量、UFB濃度等は給水圧力、 給水量による ご使用の状況によって、仕様が変更 になる場合があります	高圧プランジャーポンプを搭載、 接液部SUS仕様 電源確保が困難な場合はエンジン 式もご用意可能 弊社までご連絡ください	充電時間 : 160分 タンク容量 : 15ℓ 連続噴霧時間 : 約40分 ノズル : 付属